



**DIRETORIA DE SERVIÇO GEOGRÁFICO
CENTRO DE CARTOGRAFIA AUTOMATIZADA DO EXÉRCITO
SUBDIVISÃO TÉCNICA
SEÇÃO DE LEVANTAMENTO**



VÉRTICE GEODÉSICO DA REDE GPS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Código do Ponto:		Nome do Ponto: MS42		Município: SIDROLÂNDIA-MS	
			Coordenadas UTM (RBMC)		
SAD69		WGS84		SIGMAS (1,96σ)	
SAD69 - M.C. DO FUSO: 57°					
$\varphi = 20^{\circ} 59' 52,3796''$ S		$\varphi = 20^{\circ} 59' 54,0248''$ S		$\delta(\varphi) = 0,0219$ metros	
$\lambda = 54^{\circ} 58' 31,7742''$ W		$\lambda = 54^{\circ} 58' 33,5833''$ W		$\delta(\lambda) = 0,0225$ metros	
Alt. Geom. (h) = 470,465 metros		Alt. Geom. (h) = 468,021 metros		$\delta(h) = 0,0684$ metros	
Coordenadas UTM SAD69 dos Marcos de Azimutes (RBMC)			Azimutes Verdadeiros		
Az1	E:	N:	Az1 > MS01:		MS01 > Az1:
Az2	E:	N:	Az2 > MS01:		MS01 > Az2:

Localização: O referido marco encontra-se na cidade de SIDROLÂNDIA-MS, situado na USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL, localizada próxima ao encontro da Rodovia MS-162 com a Rodovia BR-060.

Fotografia do Vértice:





Foto ilustrativa

Croqui de Localização:



Descrição: O marco é um pilar de concreto, com 1,20m de altura (conjunto pilar e sapata), fundido em uma base de concreto armado de formato triangular. O pilar tem o formato sextavado, com 48 cm de diâmetro e com sistema de centragem forçada. No topo do marco tem um disco de alumínio inscrito o nome da estação. Para a proteção do sistema de centragem forçada com 5/8 de polegadas, feita em material de alumínio, existe uma coifa rosqueável que pode ser aberta ou fechada com chave especial. O marco pertence a Rede GPS do Estado do Mato Grosso do Sul.